

# ÖKOTAN

## Apprêt bitumineux sans solvant

### BVT

Apprêt sans solvant, favorisant la fixation des poussières, améliorant l'adhérence sur les fonds bitumineux et minéraux, pour murs et plafonds. Usage extérieur et intérieur.

Informations techniques	
Matériau de base :	Emulsion bitumineuse
Température de traitement :	+ 5 °C à + 35 °C
Consistance :	liquide
Consommation :	env. 150 ml/m <sup>2</sup> par couche
Constance thermique :	- 20 °C à + 80 °C
Résistance à la pluie :	env. 3 heures
Temps de séchage :	min. 12 heures
Stockage :	à l'abri du gel et de l'humidité, env. 6 mois
Forme de livraison :	Bidons de 10 l, 25 l
Couleur :	noir

#### Propriétés :

- sans solvant
- prêt à l'emploi
- quasi inodore
- applicable à la brosse et au rouleau

#### Application :

- pour la préparation et la fixation des poussières du fond, notamment au plafond.
- améliore l'adhérence des peintures protectrices et d'étanchéité bitumineuses appliquées par la suite
- en usage intérieur en guise de traitement avant le collage de feutres bitumés
- Usage extérieur et intérieur

#### Qualité & sécurité :

- Produit système ÖKOTAN sans solvant
- Matériau de base : émulsion bitumineuse
- Qualité contrôlée

#### Fond :

Le fond doit être d'une capacité portante suffisante, sec en surface, propre et ne comporter aucune couche de séparation. Les pièces détachées doivent être retirées. Pendant la phase de construction, l'eau ne doit pas pénétrer entre le fond et l'apprêt. Le crépi doit être sec.

**Traitement :**

Appliquez l'apprêt bitumineux sans solvant ÖKOTAN en couche mince sur toute la surface à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un appareil adapté. Selon les conditions climatiques et en fonction de la température, attendez 12 heures environ avant d'appliquer une couche d'apprêt bitumineux BAT ÖKOTAN.

L'apprêt bitumineux frais est soluble dans l'eau et doit être protégé de l'eau jusqu'au séchage complet. Evitez que le produit sèche trop rapidement et soit exposé à des influences atmosphériques défavorables (gel, pluie, etc.). N'appliquez pas le produit à des températures ambiantes et du fond inférieures à + 5 °C.

**Consommation :**

Il faut env. 150 ml/m<sup>2</sup> par couche.

**Stockage :**

Stockez le bidon bien fermé dans un endroit à l'abri de l'humidité et du gel. Nous vous recommandons d'utiliser le produit dans les 6 mois.

**Forme de livraison :**

Bidons de 10 litres, 25 litres

**Remarque :**

Les indications techniques se réfèrent à une humidité relative de 20°C/60%.

Les indications fournies ont fait l'objet d'analyses complètes et découlent de l'expérience pratique. Elles ne sont pas toujours applicables. C'est pourquoi nous vous recommandons de procéder à des essais. Sous réserve de modifications techniques dans le cadre du développement. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Etat : novembre 2005

Pour plus d'informations, contactez :

**quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**  
**Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück**  
**Tél. 0541/601-01, Fax 0541/601-853**  
**info@quick-mix.de, [www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)**