

ÖKOTAN

Bitumen-voorstrijk, oplosmiddelvrij BVT

Oplosmiddelvrije voorstrijk voor het binden van stof en ter verbetering van de hechting op bitumineuze en minerale ondergronden voor wanden en daken. Voor binnen en buiten.

Technische informatie	
Materiaalbasis:	Bitumenemulsie
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +35 °C.
Consistentie:	vloeibaar
Verbruik:	ca. 150 ml/m ² per laag
Temperatuurbestendigheid:	-20 °C tot +80 °C.
Regenvastheid:	na ca. 3 uur
Droogtijd:	ten minste 12 uur
Opslag:	vorstvrij, droog, ca. 6 maanden
Leveringsvorm:	verpakking van 10 l, 25 l
Kleur:	zwart

Eigenschappen:

- oplosmiddelvrij
- gebruiksklaar
- zwak van geur
- met rol en kwast verwerkbaar

Toepassing:

- als voorbereiding en om de stof van de ondergrond te binden, speciaal in het bereik van het dak
- als verbetering van de hechting voor navolgende bitumineuze bescherm- en dichtingslagen
- voor binnen als voorbehandeling voor het verlijmen van bitumenbanen
- voor binnen en buiten.

Kwaliteit & Zekerheid:

- ÖKOTAN-systeemproduct oplosmiddelvrij
- materiaalbasis bitumenemulsie
- met kwaliteitscontrole

Ondergrond:

De ondergrond moet stabiel, oppervlaktedroog, schoon zijn en vrij van scheidende lagen. Losse deeltjes verwijderen. Tijdens de bouwphase mag er geen water tussen de ondergrond en de voorstrijk terecht komen. Pleisters moeten verhard zijn.

Verwerking:

ÖKOTAN bitumen-voorstrijk oplosmiddelvrij in een dunne laag en over het gehele oppervlak aanbrengen met een borstel, rol of een geschikt apparaat. Na ca. 12 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden en de temperatuur, kan de daaropvolgende ÖKOTAN bitumen-laag BAT aangebracht worden.

De verse bitumen-voorstrijk is oplosbaar in water en moet tegen waterbelasting worden beschermd totdat de voorstrijk volledig opgedroogd is. De bitumen-voorstrijk moet beschermd worden tegen te snelle uitdroging en slechte weersinvloeden (vorst, regen etc.). Verwerking niet bij lucht- en ondergrondtemperaturen onder +5 °C.

Verbruik:

Per laag is ongeveer 150 ml/m² nodig.

Opslag:

Verpakking goed gesloten, droog en vorstvrij opslaan. Wij adviseren om het product binnen ca. 6 maanden te gebruiken.

Leveringsvorm:

Verpakking van 10 liter, 25 liter

Opmerking:

De technische gegevens hebben betrekking op 20°C/60% relatieve luchtvochtigheid.

De informatie wordt verstrekt op grond van omvangrijke tests en praktijkervaring. Ze kan niet altijd in de praktijk overgenomen worden. Daarom raden wij aan om eventueel proeftoeepassingen uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in het kader van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen door te voeren. Voorts gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Stand: november 2005

Verdere informatie bij:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. +49 (0)541/601-01, Fax +49 (0)541/601-853

info@quick-mix.de, www.quick-mix.de