

LOBATHERM

Wärmedämm-Verbundsysteme

Sockelausbildung

Detaillösung A 04

Feuchtigkeitssperre und Dämmung

Details:

- 1 Mauerwerk
- 2 Spachtel- und Klebemörtel, z. B. SKS-leicht
- 3 Systemdämmplatte, z. B. EPS 040 WDV
- 4 Zusätzliches Armierungsgewebe oder Panzergewebe
- 5 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel, z. B. SKS-leicht
- 6 Oberputz, z. B. SPS 2
- 7 Armierungsschicht als Feuchtigkeitsschutz mit PMS 2K in 2 Schichten
- 8 Sockelanstrich (optional)
- 9 Bauseitige vertikale Abdichtung, z. B. BD 1K
- 10 Kleben der Sockeldämmplatte, z. B. BKP
- 11 Sockel-/Perimeterdämmplatte PMD P (PS 30 SE), werkseitig, schräg geschnitten
- 12 Noppenfolie (bauseits)
- 13 Hohlkehle, z. B. mit Z 01

Hinweis:

Oberputz/Edelputz bis auf definierte Sockelhöhe herstellen.

Zusätzlich Noppenfolie gegen mechanische Beschädigung und zur Vermeidung von Erdberührungen etc. in erforderlicher Höhe vorstellen.

