

LOBATHERM

Wärmedämm-Verbundsysteme

Fensteranschlüsse/ Rolladenkästen

Detaillösung C 10

Abschluss und Abdichtung an andere Bauteile, z. B. Fensterrahmen mit Anschlussleiste APU- ELA

Hinweis:

Die Anschlussleiste APU-ELA mit selbstklebendem PE-Dichtband bildet eine dauerhafte und UV-beständige Bewegungsfuge. Die Anschlussleiste wirkt schlagregendicht durch Anpressen.

Das Profil bildet eine dauerhafte Verbindung zwischen Gewebespachtelung und Dichtfuge. Für die Verlegearbeiten wird die Abdeckfolie auf die selbstklebende Schutzlasche aufgedrückt. Nach dem Abziehen der Lasche entsteht ein sauberer Abschluss.

Details:

- 1 Fensterrahmen
- 2 Riemchen-Klebmörtel RKS
- 3 Systemdämmplatte
- 4 Anschlussleiste APU-ELA
- 5 Armierungsgewebe verstärkt PUG und Riemchen-Armierungsmörtel RAS
- 6 Riemchen-Klebmörtel RKS
- 7 Riemchenbekleidung
- 8 Riemchen-Fugenmörtel RFS oder Riemchen-Schlämmörtel RSS

